


压铆螺母由红色面（图中背面）压入

技术要求:

1. 材质: A15052, 镀金厚度 $t=1.5\text{mm}$;
2. 表面处理: 喷100#砂, 氧化发黑;
3. 未标注尺寸参考3D图, 未标注公差参考图框公差表, 未标注角度 0.5° ;
4. 标注序号尺寸做FAI检测, 标注“*”号尺寸做SPC管控, 括号内尺寸为参考尺寸, 不做管控;
5. 冲切面毛刺小于0.04, 部品表面光洁, 不得有有无等脏污;
6. 满足RM组委会的技术要求和产品检验规范;
7. 满足RoHS和REACH要求;
8. 最大工艺缺口 0.2max .

DIMENSION TOLERANCE T5	
0-30mm:	$\pm 0.20\text{mm}$
30-120mm:	$\pm 0.30\text{mm}$
120-250mm:	$\pm 0.40\text{mm}$
250-500mm:	$\pm 0.50\text{mm}$
500- mm:	$\pm 0.60\text{mm}$



技术要求:

- 1. 材质: A15052, 钣金厚度t=1.5mm;
- 2. 表面处理: 喷100#砂, 氧化发黑;
- 3. 未标注尺寸参考3D图, 未标注公差参考图框公差表, 未标注角度 0.5度;
- 4. 标注序号尺寸做FAI检测, 标注 “*” 号尺寸做SPC管控, 括号内尺寸为参考尺寸, 不做管控;
- 5. 冲切面毛刺小于0.04, 部品表面光洁, 不得有有无等脏污;
- 6. 满足RM组委会的技术要求和产品检验规范;
- 7. 满足RoHS和REACH要求;
- 8. 最大工艺缺口0.2max.

DIMENSION TOLERANCE T5	
0-30mm:	±0.20mm
30-120mm:	±0.30mm
120-250mm:	±0.40mm
250-500mm:	±0.50mm
500- mm:	±0.60mm